



Polipasto con autobloqueo, con factor de reducción 4 o 5 si se utiliza invertido, ideal para maniobras de rescate. Desarrollado para permitir izar o descolgar a un trabajador accidentado o para poner en tensión el sistema.

Características principales:

- marcado CE y test de prueba elaborados con una carga de 18 kN durante 3 minutos;
- sistema extremadamente compacto, se puede utilizar en lugares donde el espacio de maniobra sea reducido;
- impide el retorno de la carga una vez recuperada resultando la maniobra mas simple y rápida;
- equipado de las poleas UP ROLL y UP LOCK, ensambladas con cojinetes a esfera;
- provisto de una funda donde guardarlo, que permite el transporte con un volumen mínimo;
- cierre con jareta que facilita extraer y guardar el dispositivo de forma rápida;
- equipado de una guía para la cuerda (patent pending) que colocada en la polea inferior, mantiene la cuerdas paralelas y evita que se enreden durante el uso;
- posibilidad de bloquear o desbloquear la leva del sistema free-lock, accionándola con un solo movimiento de la mano incluso llevándolo guantes;
- dotado de dos mosquetones ovalados OVX TG con seguro triplex y sistemas anti-rotación;
- equipado con cordino EN 564 de 8 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acollador Ø 8 mm

UP YOU GO

REF.NO. 2K117



NORME ED INFORMAZIONI ADDIZIONALI

CE 0333

TABELLE

N° Ref.	Longitud	Peso
2K11701	1 m	640 g
2K11702	2 m	850 g
2K11705	5 m	1500 g

GALLERIA



UP YOU GO

REF.NO. 2K117

