



TECHNIC

standard

Arnés corporal completo totalmente ajustable para acceso por cuerda, posicionamiento de trabajo y detención de caídas, con hebillas Easy-lock y componentes de acero.

DESCRIPCIÓN

Fijación del ascensor de pecho CAM CLEAN mediante un maillón y la cinta del CAM CLEAN.



Punto de anclaje frontal grande para conectar un descensor o dispositivos de posicionamiento de trabajo (EN 813, EN 358).



Puntos laterales de posicionamiento de acero, según la norma EN 358, con ajuste de posición. Están ubicados de forma simétrica y no interfieren durante el trabajo.

Las hebillas Easy-lock permiten un ajuste y tensado del arnés de forma muy sencilla.



El punto de anclaje trasero no interfiere al llevar una mochila o un equipo de respiración.

Puntos de anclaje frontal y trasero para detención de caídas (EN 361).

2 anillos portaequipos trenzados con una capacidad de carga de 5 kg.

Características Clave

- La resistencia a la corrosión de los componentes de acero se prueba mediante pulverización en una cámara de sal durante 48 horas.

NORMA

CE 1019

EN 358:2018
EN 361:2002
EN 813:2008

CARACTERÍSTICAS



M/L = 1725 g
M/L = 60.85 oz



3 Años


GARANTÍA

MATERIALES



- 37 % acero inoxidable
- 33 % poliamida (PAD)
- 12 % poliéster (PES)
- 10 % espuma EVA
- 8 % polietileno

DATOS TÉCNICOS



	S	M/L	XL
A [cm/in]	65-80 / 25-31	75-100 / 29-39	85-130 / 33-51
B [cm/in]	45-60 / 18-24	50-75 / 20-29	50-75 / 20-29
C [cm/ft]	150-170 / 4.92-5.57	160-180 / 5.25-5.9	175-205 / 5.74-6.73

COMPARACIÓN

TECHNIC Standard vs. TECHNIC Standard (generación anterior)

- Punto de anclaje frontal grande para conectar un descensor o dispositivos de posicionamiento de trabajo (EN 813, EN 358).
- La resistencia a la corrosión de los componentes de acero se prueba mediante pulverización en una cámara de sal durante 48 horas.



TECHNIC standard

MANTENIMIENTO

La vida útil de este producto depende de la frecuencia y del entorno en el que se utilice (sal, arena, humedad, productos químicos, etc.). Sin considerar el desgaste o los daños mecánicos y cumpliendo con las condiciones especificadas en las instrucciones de uso, este producto puede utilizarse durante 15 años a partir de la fecha de fabricación y 10 años desde la primera utilización.

Sin embargo, pueden producirse daños mecánicos durante el primer uso, lo que podría limitar la vida útil del producto solo a ese primer uso.



OTRAS VISTAS



Las ranuras adicionales en el cinturón permiten colgar de forma segura equipos costosos (motosierra, taladro, etc.).

PRODUCTOS RELACIONADOS

TECHNIC SPEED		TECHNIC ANSI SPEED		TECHNIC ANSI STANDARD		TECHNIC PADDING	
TAMAÑO	CÓDIGO	TAMAÑO	CÓDIGO	TAMAÑO	CÓDIGO	TAMAÑO	CÓDIGO
S	W0064BB02	S	W0104BB02	S	W0103BB02	UNI	W0097BB00
M/L	W0064BB03	M/L	W0104BB03	M/L	W0103BB03		
XL	W0064BB05	XL	W0104BB05	XL	W0103BB05		



Arnés de cuerpo completo totalmente ajustable para acceso por cuerda, posicionamiento de trabajo y detención de caídas, con hebillas SPEED y componentes de acero.

DESCRIPCIÓN

Fijación del ascensor de pecho CAM CLEAN mediante un maillón y la correa CAM CLEAN.

Punto de anclaje frontal grande para conectar un descensor o dispositivos de posicionamiento de trabajo (EN 813, EN 358).

Las hebillas SPEED permiten colocar y ajustar el arnés de manera rápida y fluida, brindando el máximo confort.

2 porta herramientas trenzados con una capacidad de carga de 5 kg.



El punto de anclaje trasero no interfiere con el transporte de una mochila ni con el uso de un aparato respiratorio.

Puntos de anclaje delanteros y traseros para detención de caídas (EN 361).

Puntos de posicionamiento laterales de acero según EN 358, con ajuste de posición, están colocados de manera simétrica y no interfieren durante el trabajo.

Características Clave

- La resistencia a la corrosión de los componentes de acero se prueba mediante pulverización en una cámara de sal durante 48 horas.

NORMA
CE 1019

EN 358:2018
EN 361:2002
EN 813:2008

CARACTERÍSTICAS



M/L = 2045 g
M/L = 72 oz




GARANTÍA

MATERIALES



- 37 % acero inoxidable
- 33 % PAD
- 12 % PES
- 10 % espuma EVA
- 8 % polietileno

DATOS TÉCNICOS



	S	M/L	XL
A [cm/in]	65-80 / 25-31	75-100 / 29-39	85-130 / 33-51
B [cm/in]	45-60 / 18-24	50-75 / 20-29	50-75 / 20-29
C [cm/ft]	150-170 / 4.92-5.57	160-180 / 5.25-5.9	175-205 / 5.74-6.73

COMPARACIÓN

TECHNIC speed frente a TECHNIC steel speed

- Punto de anclaje frontal grande para conectar un descensor o dispositivos de posicionamiento de trabajo (EN 813, EN 358).
- La resistencia a la corrosión de los componentes de acero se prueba mediante pulverización en una cámara de sal durante 48 horas.
- Los puntos de posicionamiento laterales de acero están colocados de manera simétrica y no interfieren durante el trabajo.



TECHNIC steel speed

MANTENIMIENTO

La vida útil de este producto depende de la frecuencia y del entorno en el que se utilice (sal, arena, humedad, productos químicos, etc.). Sin considerar el desgaste o los daños mecánicos y cumpliendo con las condiciones especificadas en las instrucciones de uso, este producto puede utilizarse durante 15 años a partir de la fecha de fabricación y 10 años desde la primera utilización.

Sin embargo, pueden producirse daños mecánicos durante el primer uso, lo que podría limitar la vida útil del producto solo a ese primer uso.



OTRAS VISTAS



Las ranuras adicionales en el cinturón permiten colgar de forma segura equipos costosos (motosierra, taladro, etc.).

PRODUCTOS RELACIONADOS

TECHNIC ANSI SPEED	TECHNIC STANDARD	TECHNIC ANSI STANDARD	TECHNIC PADDING
TAMAÑO CÓDIGO	TAMAÑO CÓDIGO	TAMAÑO CÓDIGO	TAMAÑO CÓDIGO
S W0104BB02	S W0063BB02	S W0103BB02	UNI W0097BB00
M/L W0104BB03	M/L W0063BB03	M/L W0103BB03	
XL W0104BB05	XL W0063BB05	XL W0103BB05	